SO.No.	



DN	d	L	W	H	APPROX. MASS (kg)	Q'TY
15	13	102	63	115	2.0	
20	19	118	63	125	2.3	
25	25	127	80	129	3.5	
40	38	159	100	155	5.4	
50	51	191	125	172	7.2	
65	64	216	125	209	12.5	
80	76	254	160	235	18	
100	102	305	224	297	28	

DN	JIS 10K FF				ANSI CL125 FF				t
	D	C	n	h	D	C	n	h	
15	95	70	4	15	89	60.3	4	16	13
20	100	75	4	15	98	69.9	4	16	13
25	125	90	4	19	108	79.4	4	16	13
40	140	105	4	19	127	98.4	4	16	16
50	155	120	4	19	152	120.6	4	20	19
65	175	140	4	19	178	139.7	4	20	19
80	185	150	8	19	191	152.4	4	20	19
100	210	175	8	19	229	190.5	8	20	22

備考：フランジ厚さｔは英国標準規格（Ｄ級）による。
NOTE:THICKNESS OF FLANGE CONFORM TO BS10 TABLE D

※	ダイヤフラム材料 DIAPHRAGM MATERIAL
NR	NR: 天然ゴム NATURAL RUBBER
CR	CR: クロロプレンゴム CHLOROPRENE RUBBER
AB	NBR: ニトリルゴム NITRILE BUTADIENE RUBBER
BG	IIR: ブチルゴム BUTYL RUBBER
EP	EPDM: エチレンプロピレンゴム ETHYLENE-PROPYLENE RUBBER

NO.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
19	スラスト座金 THRUST WASHER	POM	1	ポリアセタール POLYACETAL
10	止メピン PIN	S20CK	1	
9	ハンドル車 HANDWHEEL	FCD450	1	DN80～100
		ADC12		DN15～65
7	スピンドル SPINDLE	SUS403	1	
6	コンプレッサ COMPRESSOR	ADC12	1	
5	ボルト，ナット BOLT&NUT	SS400	4～8s	
4A	ステムブッシュ STEM BUSH	C3604	1	DN15～50
4	ボンネット BONNET	FCD450	1	DN65～100
		ADC12		DN15～50
2	ダイヤフラム DIAPHRAGM	※	1	
1	本体 BODY	FC200	1	

ACTION		TITLE	手動操作式ダイヤフラム弁 MANUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE
APPROVED	K. Iimura	CODE NO.	401NB-※-15／100
CHECKED	Y. Iida	DRAWING NO.	FB0209-383A
DRAWN	M.SUZUKI	REV.	0
DATE	'00. 4.21		

NDV www.ndvchina.cn

REV NO.	DATE		
REV 0	'00. 4.21	DRAWN	M.SUZUKI